

Permo® extreme RS SK²

Esőbiztos tetőaljzatot biztosító, diffúzóra nagymértékben nyitott, ragasztható alátétfólia



A Permo® extreme RS SK² a megnövelt követelményeknek eleget tevő és az esőbiztos tetőaljzat megvalósítását biztosító, diffúzióra nagymértékben nyitott, ragasztható alátétfólia. A fólia a rendkívül magas hőállóságának köszönhetően napelemodulok alatti felhasználásra is alkalmas.

Termékelőnyök

- ☐ Diffúzóra nagymértékben nyitott (s_d -érték 0,08 m)
- ☐ A kettős öntapadó ragasztószalag (a rendszertartozékokkal együtt alkalmazva) tartósan szélbiztos és vízálló ragasztást biztosít az átlapolások mentén
- ☐ Hőálló 100 °C-ig
- ☐ A tömítő szegély megfelelő átlapolást és hatékonyabb vízelvezetést biztosít
- ☐ Nagy vízzáróság (vízoszlop > 4500 mm) és csapóesőre ellenőrzött

Alkalmazási terület*

Alacsony hajlásszögű tetőkre 10°-os tetőlejtéstől. Esőbiztos tetőaljzat kialakításához. A kivitelezéshez csak a Klöber tartozékokat szabad használni. Ezeket kifejezetten a fóliához fejlesztettük ki és vontuk be a garanciavállalásba.

Anyaga

Ragasztható, kétrétegű alátétfólia, extra szakítószilárdságú PES-Vlies különleges monolit bevonattal

Cikkszám

KU 0171-11

Rendszertartozékok

- ☐ Permo® TR plus
- ☐ Pasto®
- ☐ Permo® extreme tömítő-paszta
- ☐ EPDM párakivezető cső mandzetta
- ☐ Permo® seal
- ☐ Permo® absorber
- ☐ Permo® extreme csatlakozó idomok



MŰSZAKI ADATOK

Felületre vetített tömeg (területi sűrűség), DIN EN 1849-2	kb. 240 g/m ²
Éghetőség, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Vízzáróság, EN 1928	W1
Páraáteresztő képesség, s_d -érték, EN 12572	0,08 m
Szakítószilárdság hossz-/ keresztirányban, EN 12311-1	310 N/5 cm 360 N/5 cm
Nyúlás hossz-/ keresztirányban, EN 12311-1	45 % 55 %
Szeg átszakítással szembeni ellenállás hossz-/ keresztirányban, EN 12310-1	215 N 200 N
Hőállóság	-40°C / +100°C
Vízzáróság, EN 20811	> 4500 mm
Átszellőzés	< 0,1 m³/m² h 50 Pa
UV-állóság, EN 13859-1 szerinti vizsgálati feltételekkel	4 hónap
Kültéri időjárásállóság ideiglenes fedésként	8 hét
Berlini Műszaki Egyetem csapóeső-tesztjén	megfelelt

* A tetőaljzatként történő megvalósítás külön megállapodás tárgyát képezi a megbízóval vagy a tervezővel, mivel a ZVDH-termékatlaponban a diffúzióra nyitott, esőbiztos és vízhatlan tetőaljzatok jelenleg még nincsenek jóváhagyva.

TS-09#60-DE-1115. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © A Klöber GmbH bejegyzett védjegye.

Klöber GmbH · Scharpenberger Str. 72-90 · D-58256 Ennepetal

Tel. +49 (0)23 33/98 77-0 · (Fax) -199 · (Műsz. Hotline) -164 · www.kloeber.de

KLÖBER