

Flecto® ragasztószalag

Ragasztószalag beltéri használatra



A Flecto® hatékonyan megakadályozza az épületszerkezetek sarkain és végein fellépő huzathatást, rácserősítésű betétje gond nélkül lehetővé teszi az épületszerkezetek kis elmozdulásait és hőtágulásait, miközben tartósan tömít. A Flecto® kompromisszumok nélkül összekapcsolja a legkülönbözőbb felületeket: Fóliák, kemény fa építőlemez, fém, fa, műanyag, gipszkarton és, és, és.

Termékelőnyök

- ☑ Rugalmas szerkezeti csatlakozások
- ☑ Kézzel szakítható
- ☑ Oldószermentes
- ☑ Könnyen kivitelezhető keresztkötések

Alkalmazási terület

A Flecto® beltéri fólia- vagy sima aljzatcsatlakozások, szakadások, illesztések leragasztására szolgál. Csatlakozások és csomópontok kialakítására kifejezetten alkalmas.


Más gyártók lég- és párazáró termékeivel: csak a feldolgozó által elvégzett alkalmassági vizsgálat után használható.

Anyaga

Akril ragasztóval és szálerezített PE-hordozóréteggel ellátott egyoldali ragasztású tömítőszalag

Cikkszám / Csomagolás

KU 0112-01 / 10 tekercs/karton



MŰSZAKI ADATOK

Ragasztó	
Ragasztóanyag tömege	akril egyoldali
Hordozóréteg	kb. 230g/m ²
Oldószer	PE-fólia
Betét	nem tartalmaz
Vastagság (mm) Elválasztó papír/fólia	rács
Szín	0,27
Bedolgozási hőmérséklet	igen
Hőállóság	zöld
UV-állóság	> + 5°C
Öregedéssel szembeni ellenállás	-40° C / +80° C
Eltarthatóság	2 hónap
Méret	tartós
	12 hó ≤ 30° C
	60 mm/25 m

TS-09#14-DE-1115. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. ® A Klöber GmbH bejegyzett védjegye.