



A Permo® TR plus áttetsző hordozórétegének köszönhetően a fólia-átlapolások optimálisan, központosan ragaszthatók össze és könnyen ellenőrizhetők. A ragasztószalag optikailag alkalmazkodik az aljathoz.

A Permo® TR plus kifejezetten jól alkalmazható a különféle Klöber tartozékok és a Klöber-fóliák összeragasztására. A Permo® TR plus biztos és ellenőrizhető varratragasztást garantál a nedvesség későbbi fellépése esetén is.

A Permo® TR plus ragasztószalag mind a Klöber termékpaletta DIN 4108-7 szabvány szerinti, átfedésben fektetett párazáró fóliáinak, mind a ZVDH (A német tetőfedő szakma központi szövetsége) irányelveinek megfelelő Klöber fektetett / feszített alátétfóliáknak a légtömör ragasztásához alkalmazható.

Termékelőnyök

- ▣ Javított hideg- és azonnali ragasztás
- ▣ Nagyobb szakítószilárdság
- ▣ Javított leválási és nyírási értékek a megnövelt ragasztóanyag-felvitelnek köszönhetően
- ▣ Minden Klöber UDB/USB és Wallint® párazáró termékhez használható
- ▣ Jó nyúlékonyságú UV-álló PE-fólia, tartósan nem tehető ki időjárási hatásoknak
- ▣ A ragasztások könnyű ellenőrizhetősége az áttetsző anyagnak köszönhetően

Alkalmazási terület

A Permo® TR plus minden Klöber Permo® UDB/USB és Wallint® párazáró fólia kültéri és beltéri ragasztásához alkalmazható.

Anyaga

Egyoldali ragasztófelülettel rendelkező, áttetsző ragasztószalag, rácsszerkezetű PE-hordozóréteg

Csomagolás

10 tekercs / karton; 800 tekercs / raklap

Cikkszám

KU 0121-1

Harmonizált műszaki követelmények

DIN 4108-7 szabvány szerint engedélyezett rendszer Wallint® párazáró fóliákhoz beltéri és ZVDH irányelvek szerinti kültéri használatra.

MŰSZAKI ADATOK

Ragasztó	akrilát
Ragasztóanyag tömege	230 g/m ²
Hordozóréteg	különleges PE-fólia rácsbetéttel
Oldószer	nincs
Betét	rács
Vastagság (mm)	0,3
Elválasztó papír/fólia	igen
Szín	áttetsző, fekete felirattal
Bedolgozási hőmérséklet	> +5 °C
Hőmérsékletállóság	-40 °C/ +100 °C
UV-állóság	3 hónap
Öregedéssel szembeni ellenállás	tartós
Tekercsszélesség/tekercshossz	60 mm/25 fm

TS-09#61-DE-1013. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. ® A Klöber GmbH bejegyzett védjegye.